

▼ Von links nach rechts: P-142ALSS, P-392ALSS, V-152NV, V-66NV, RC-256NV, RC-106NV, RC-53NV



RC-, P-, V-Serie

Zylinderkapazität:

5 - 25 t

Hub:

51 - 156 mm

Max. Betriebsdruck:

700 bar



Anwendungen

Ideal für den Gebrauch in feuchten Umgebungen wie bei der Verarbeitung von Nahrungsmitteln, Faserstoff und Papier, Bergbau, Bau und Anwendungen bei hoher Temperatur oder in Schweißbereichen.



Handpumpen für verschiedenste Flüssigkeiten

Korrosionsbeständige Handpumpen der MP-Serie für Niederdruckfüllung und Hochdrucktestanwendungen.

Seite: **80**

- Korrosionsbeständige, vernickelte Ventile und Zylinder
- Pumpeneinsätze aus rostfreiem Stahl korrodieren nicht
- Viton®-Dichtungen sind hitze- und chemisch beständig
- Pumpentanks aus eloxiertem Aluminium und kunststoffummantelte Pumpenkörper für feuchte Umgebungen
- Durch Zweistufen-Betrieb 78% weniger Pumpenhübe gegenüber Pumpen mit einstufigem Betrieb
- Griffarretierung für bequemen Transport.

	Zylinderkapazität	Hub	Modellnummer *	Ölvolumen	Druckbereich	Höhe, ein- gefahren	Höhe, aus- gefahren	Außendurchmesser	
	t (kN)	(mm)		(cm³)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
	5 (45)	76	RC-53NV	50	700	165	241	38	1,5
	10 (101)	51	RC-102NV	78	700	121	175	57	2,3
	10 (101)	156	RC-106NV	225	700	247	403	57	4,4
	25 (232)	156	RC-256NV	528	700	273	431	85	10,0

	Pumpen- typ	Öl- volumen	Modell- nummer *	Druck- bereich	Fördervolumen pro Kolbenhub	Anschluss- maß	Kolben- hub	
		(cm³)		(bar)	(cm³)	(NPTF)	(mm)	(kg)
	Zwei- stufig	327 901	P-142ALSS P-392ALSS	14 / 700 14 / 700	3,62 / 0,90 11,26 / 2,47	1/4"-18 3/8"-18	12,7 25,4	2,0 4,1

	Ventiltyp	Modell- nummer *	Funktion	Druck- bereich	
	Manuelles Absperrventil	V-66NV *	Lasthalten mit Zylindern	700	1,8
	Druckbegrenzungsventil	V-152NV *	Begrenzt den Systemdruck, Wiederholgenauigkeit ± 3%	55-700	1,6

* Für Zylinderdetails siehe die Seiten 7-9;
für Pumpendetails siehe die Seiten 74-75; für Ventildetails siehe die Seiten 142-143.